




CAR-REP
automotive products

www.car-rep.fi



RUST STOP



COVERAGE



DIRECT TO RUST



RUST STOP

CAR-REP® RUST STOP ruosteenpysäyttävä pysäyttää tehokkaasti jo alkaneen ruostumisen. Käyttöohje: Puhdista käsiteltävä pinta liasta, rasvasta ja irtoruosteesta. Sekoita hyvin ja levitä kovalla siveltimellä. Hetken kuluttua käsitelty pinta alkaa mustua. Tämä on merkki ruosteenpysäytysprosessin käynnistymisestä. Olosuhteista ja pinnasta riippuen 1-3 tunnin kuluttua käsittelystä (+20°C) on ruostuminen täysin pysäytetty. Hio epätasaisuudet. Poista hiontapöly ja pyyhi pinta Aceton:illa. Pinnan jatkokäsittely mahdollista pakkelilla, ruostesuoja- tai tavallisella pohjamaalilla.



CLEAN UP




MIX



BRUSH



WAIT UNTIL BLACK



+20°C
1-3H



CLEAN



OVERPAINT ALL PAINTS



CLEAN WITH WATER



PRIMER
SANDABLE 2H

SIDEAINE:

Alkydisidos, vesopohjainen

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

PÄALLEMAALAU: 3 tunnin kuluttua

KOKO: 250 ml

MYYNTIERÄ: 6 kpl

CAR-REP RUST STOP 250ML

TUOTENRO CR607601

EAN 6412490041007

Tiedot voimassa, kun 20 °C, 20-70% suhteellinen ilmankosteus

MASTON OY • WWW.MASTON.FI • MASTON@MASTON.FI

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

MASTON